



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
H: 58mm
ø: Ø400
Garantía: 5 años
Peso: 1.834kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40W
Flujo luminoso luminaria: 4209lm
IP: 44
Clase de aislamiento: II
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 36W
Flujo luminoso fuente: 5050lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L70 B30

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUNA: Ver más información de producto](#)