



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 400mm
A: 400mm
H: 81mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 35.2W
Flujo luminoso luminaria: 3341lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si



Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 31W
Flujo luminoso fuente: 4912lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ROTO: Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000	104413.99
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	104424.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	104426.01