



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: NO
Emergencia: NO
L: 1200mm
A: 1200mm
H: 90mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 28kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 213.4W
Flujo luminoso luminaria: 23422lm
Flujo luminoso directo: 16388lm
Flujo luminoso indirecto: 7034lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 192W
Flujo luminoso fuente: 32106lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[ROTO: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA	104423.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	104424.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.	104425.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	104426.01
	ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000	104429.99