



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1200mm
A: 1200mm
H: 90mm
D: 1225mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 18.4kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 119.4W
Flujo luminoso luminaria: 16388lm
IP: 20
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 108W
Flujo luminoso fuente: 19998lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ROTO: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

104423.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

104425.01



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

104429.99