# **P-30 PCB**


105815.02














#### Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: NEGRO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 800mm A: 31mm H: 31mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.8kg

#### Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 11.1W

Flujo luminoso luminaria: 679lm

IP: 40

Clase de aislamiento: II N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 0.5A alim. incluso 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

# Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 8W Flujo luminoso fuente: 1484lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

#### Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

P-30 PCB: Ver más información de producto



# **P-30 PCB**

## 105815.02



### **PANTALLA**

FANIALLA		
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L800	103360.99
ACCESORIOS ADICIONAL	ES	
2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO NERO	103316.02
III III III III III III III III III II	P-30: ANGOLO L INCASSO NERO	103328.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
II	P-30: ANGOLO T INCASSO NERO	103332.02
10.	P-30: COVER ANGOLO T NERO	103333.02