



# P-30 PCB

105830.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAFÉ  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 1600mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 1.62kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 19.9W  
Flujo luminoso luminaria: 1575lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sí

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 16W  
Flujo luminoso fuente: 2968lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[P-30 PCB: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnicos es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:12:33

# P-30 PCB

105830.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## PANTALLA



P-30: DIFF. OPALEPER L1600

**103313.99**



P-30: DIFF. OPALE L=6500

**103315.99**

## ACCESORIOS ADICIONALES



P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE

**103327.20**




P-30: COVER ANGOLO L CAFFE

**103329.20**




P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE

**103361.20**



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE

**105853.20**



P-30: SNODO NO CAVI CAFFE

**105854.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnicos es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:12:33