




# P-30 STRIP LED

105848.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: AJUSTABLE

Ópticas: SPOT

Haz: 34°

Color: CAPPUCCINO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: NO

L: 800mm

A: 31mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 0.9kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 19.6W

Flujo luminoso luminaria: 1982lm

IP: 20

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 18W

Flujo luminoso fuente: 2240lm

Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 2 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[P-30 STRIP LED: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:10:37