



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: AJUSTABLE  
Ópticas: SPOT  
Haz: 20°  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 14.9W  
Flujo luminoso luminaria: 950lm  
IP: 20  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 12W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 2 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                   |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA | 103316.01 |
|  | P-30: ANGOLO L INCASSO BIANCO          | 103328.01 |
|  | P-30: COVER ANGOLO L BIANCO            | 103329.01 |
|  | P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO          | 103332.01 |
|  | P-30: COVER ANGOLO T BIANCO            | 103333.01 |