




P-30 READY

1058C7.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1630mm
A: 830mm
H: 31mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 56W
Flujo luminoso luminaria: 4444lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 48W
Flujo luminoso fuente: 8369lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[P-30 READY: Ver más información de producto](#)








Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:10:02

P-30 READY

1058C7.21

ACCESORIOS DE MONTAJE

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP	103320.21
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP	103319.21
	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAP	103367.21
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01
	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAP	103368.21

