



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: RIELES  
Emisión: AJUSTABLE  
Ópticas: SPOT  
Haz: 38°  
Color: NEGRO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 200mm  
A: Ø65mm  
H: 155mm  
Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 30W  
IP: 20  
Clase de aislamiento: II  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 30W  
Flujo luminoso fuente: 2570lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

**PANTALLA**

---



DALÌ : LENTE 15° PER 30W

**106134.00**

---



DALÌ : LENTE 55° PER 30W

**106114.00**

**ACCESORIOS ADICIONALES**

---



DALÌ : HONEYCOMB PER 30W

**106112.02**

---



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 30W

**106110.15**