
LUCKY MAXI

106208.01 + 106224.99



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: NO L: 1800mm A: 97mm H: 90mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 6.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 61.25W

Flujo luminoso luminaria: 4428lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 54W Flujo luminoso fuente: 7179lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY MAXI: Ver más información de producto



LUCKY MAXI













Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROPRISMÁTICA


L: 1800mm A: 93mm H: 6mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.36kg

Datos técnicos

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19










LUCKY MAXI





LUCKY MAXI: LED 54W DALI 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER

ACCESORIOS ADICIONALES

90 2x	LUCKY MAXI: TESTATE BIANCHE (COPPIA)	106230.01
	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99

ACCESORIOS DE MONTAJE



