



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: SUELO  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Color: BLANCO  
Atenuación: REGULADOR GIRATORIO  
Emergencia: NO  
L: 610mm  
A: 280mm  
H: 1950mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 15kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 86W  
Flujo luminoso luminaria: 6425lm  
Flujo luminoso directo: 2716lm  
Flujo luminoso indirecto: 3708lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: No

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 80W  
Flujo luminoso fuente: 8900lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

