

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: NEGRO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
L: Ø962mm  
A: 40mm  
H: 50mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 6.9kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 141.5W  
Flujo luminoso luminaria: 7523lm  
Flujo luminoso directo: 2927lm  
Flujo luminoso indirecto: 4596lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: MAX 1.8A  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 124W  
Flujo luminoso fuente: 17004lm  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS B ACOUSTIC: Ver más información de producto](#)

[HALOS B: Ver más información de producto](#)




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 19/5/2025, 17:00:46


## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                   |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA         | 105157.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO        | 105157.02 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA  | 105158.01 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO | 105158.02 |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|    | HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.   | 107125.99 |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI     | 107127.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE     | 107127.02 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA  | 107129.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO | 107129.02 |

## ACCESORIOS REGULADORES

|                                                                                    |                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM. | 107126.99 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|

|                                                                                   |                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI | 107128.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE | 107128.02 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI  | 107130.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE  | 107130.02 |