

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAFÉ
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 10.4kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 211.4W
Flujo luminoso luminaria: 12266lm
Flujo luminoso directo: 4773lm
Flujo luminoso indirecto: 7494lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 3
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 186W
Flujo luminoso fuente: 26694lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS B: Ver más información de producto](#)




ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	107125.99
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI	107127.01
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE	107127.20
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	107129.01
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE	107129.20

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	107126.99
--	--------------------------------------	-----------

HALOS B

107123.20



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI 107128.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE 107128.20



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI 107130.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAFFE 107130.20

