

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: BATWING
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 70mm
H: 40mm
Garantía: 5 años
Peso: 2.35kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36W
Flujo luminoso luminaria: 5559lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 33W
Flujo luminoso fuente: 6509lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Vida útil LED: 50000h L70 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES




LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC

107204.01



LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)


107205.01



LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

107206.01

ACCESORIOS DE MONTAJE



LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.

107207.99



LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)

107209.99