



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: INTERNA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø482mm
A: 20mm
H: 30mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 25.5W
Flujo luminoso luminaria: 1131lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.4A
IK: 3
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 24W
Flujo luminoso fuente: 3388lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS MINI: Ver más información de producto](#)




HALOS MINI

107338.02



ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. NERO	107347.02

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482	107324.99
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF NERO	107326.02

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482	107325.99
	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 BIA	107329.01
	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 NERO	107329.02

