HALOS MINI

107338.20


















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE

Emisión: INTERNA Ópticas: OPALINA Color: CAFÉ

Atenuación: CON ACCESORIO

Emergencia: NO L: Ø482mm A: 20mm H: 30mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 25.5W

Flujo luminoso luminaria: 1131lm

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: MAX 1.4A

IK: 3 SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 24W Flujo luminoso fuente: 3388lm Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HALOS MINI: Ver más información de producto



HALOS MINI





ACCESORIOS DE MONTAJE

## 1 ## 1 1	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
ent t PG	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAFFE	107347.20
ACCESORIOS ELÉCTRICO	os	
n Control of the Cont	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482	107324.99
395 60	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
n	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAFFE	107326.20
ACCESORIOS REGULADO	DRES	
II)	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482	107325.99
395 60 36	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 BIA	107329.01
77 - 8 × 2	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 CAFFE	107329.20