



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: INTERNA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAPPUCCINO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
L: Ø482mm  
A: 20mm  
H: 30mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 3kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 25.5W  
Flujo luminoso luminaria: 1251lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: MAX 1.4A  
IK: 3  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 24W  
Flujo luminoso fuente: 3656lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10



## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.




[HALOS MINI: Ver más información de producto](#)






ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAPP	107347.21

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482	107324.99
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAPP	107326.21

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482	107325.99
	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 BIA	107329.01
	HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 CAPP	107329.21