HALOS MINI

107343.20



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE

Emisión: INTERNA Ópticas: OPALINA Color: CAFÉ

Atenuación: CON ACCESORIO

Emergencia: NO L: Ø962mm A: 20mm H: 30mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 4.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 51.2W

Flujo luminoso luminaria: 2601lm

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: MAX 1.4A

IK: 3 SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 48W Flujo luminoso fuente: 7312lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HALOS MINI: Ver más información de producto



HALOS MINI





ACCESORIOS DE MONTAJE

##	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
ν	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAFFE	107347.20
ACCESORIOS ELÉCTRICO	s	
	HALOS MINI: 962 ALIMENTATORE ON-OFF	105103.99
395 60 36	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
m	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAFFE	107326.20
ACCESORIOS REGULADO	RES	
H A STATE OF THE S	HALOS MINI: 962 ALIMENTATORE DALI-PUSH	105104.99
395 60 36	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 BIA	107330.01
37 Jan 20	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 CAF	107330.20