

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: INTERNA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAFÉ  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
L: Ø1440mm  
A: 20mm  
H: 30mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 8kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 76.7W  
Flujo luminoso luminaria: 3849lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: MAX 1.4A  
IK: 3  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 72W  
Flujo luminoso fuente: 10632lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme




Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS MINI: Ver más información de producto](#)




ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAFFE	107347.20

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS MINI: 1440 ALIMENTATORE ON-OFF	105109.99
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAFFE	107326.20

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS MINI: 1440 ALIMENTATORE DALI-PUSH	105110.99
	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 BIA	107330.01
	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 CAF	107330.20

