



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED
Emisión: INTERNA
Ópticas: OPALINA
Color: CAFÉ
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø 482mm
A: 20mm
H: 30mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 25.5W
Flujo luminoso luminaria: 1251lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.4A
IK: 03
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 24W
Flujo luminoso fuente: 3656lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

HALOS MINI

107350.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

107324.99

ACCESORIOS REGULADORES



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

107325.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:24:56