



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
A: 20mm
H: 30mm
Ø: 942mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W
Flujo luminoso luminaria: 3261lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 3
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 62W
Flujo luminoso fuente: 8456lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

HALOS MINI

107351.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESORIOS REGULADORES



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:18:28