



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAFÉ
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
A: 20mm
H: 30mm
Ø: 942mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W
Flujo luminoso luminaria: 3261lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 3
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 62W
Flujo luminoso fuente: 8456lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS MINI: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE	105149.20
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE	105151.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAFFE	105153.20
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE	105155.20

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE	105150.20
	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE	105152.20



HALOS MINI

107357.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAFFE

105154.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

105156.20

