HALOS MINI

107360.21














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE

Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: CAPPUCCINO

Atenuación: CON ACCESORIO

Emergencia: NO A: 20mm H: 30mm Ø: 1420mm Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.7W

Flujo luminoso luminaria: 4892lm

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: MAX 1.8A Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: 3 SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 93W Flujo luminoso fuente: 12684lm Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HALOS MINI: Ver más información de producto



HALOS MINI

107360.21



ACCESORIOS DE MONTAJE

1 dd 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
, i.d	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21
ACCESORIOS ELÉCTRICO	os	
n G	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
la la	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	105149.21
\$ 100 \$ 10	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
in the second se	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	105153.21
· ;	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21
ACCESORIOS REGULADO	DRES	
r)	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
em 10	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	105150.21
1 0000 1 to	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP	105152.21



HALOS MINI

107360.21



(a)000

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

105154.21



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21