HALOS MINI

107361.22














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE

Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: ORO

Atenuación: CON ACCESORIO

Emergencia: NO A: 20mm H: 30mm Ø: 1420mm Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.7W

Flujo luminoso luminaria: 5637lm

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: MAX 1.8A Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: 3 SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 93W Flujo luminoso fuente: 13680lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HALOS MINI: Ver más información de producto



HALOS MINI





ACCESORIOS DE MONTAJE

) 481 t 2700 1	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO	105157.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO	105158.22
ACCESORIOS ELÉCTRICO	os	
n Company	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
000 W	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO	105149.22
\$ 000 \$ 100	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	105151.22
2000 No	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO	105153.22
; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	105155.22
ACCESORIOS REGULADO	PRES	
ni Andrews	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
om 100	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO	105150.22
\$ 0000 \$ 1 M	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO	105152.22



HALOS MINI

107361.22



(a)000

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

105154.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22