



## Características

Uso: Interior  
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO  
 Emisión: DIRECTA  
 Ópticas: OPALINA  
 Color: BLANCO  
 Atenuación: ON/OFF  
 Emergencia: NO  
 H: 16mm  
 ø: Ø235  
 D: 65-205mm  
 Garantía: 5 años  
 Peso: 0.6kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 14/17/20W  
 Flujo luminoso luminaria: 10W 1094/1173/1134  
 13W 1387/1516/1447  
 16W 1642/1826/1696lm  
 IP: 20  
 Clase de aislamiento: II  
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: No

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
 Fuente de energía: 10W/13W/16W  
 Temperatura de color: 3000K/4000K/5400K  
 ICR: >80  
 Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)