



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 235mm
A: 235mm
H: 16mm
D: 65-205mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.71kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 14/17/20W
Flujo luminoso luminaria: 10W 1094/1173/1134
13W 1387/1516/1447
16W 1642/1826/1696lm
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 10W/13W/16W
Temperatura de color: 3000K/4000K/5400K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)