



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 300mm
A: 300mm
H: 20mm
D: 65-254mm
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20/24/26W
Flujo luminoso luminaria: 16W 1682/1896/1749
20W 2015/2252/2093
22W 2191/2483/2280lm
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 16W/20W/22W
Temperatura de color: 3000K/4000K/5400K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)