

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 60°  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: CON ACCESORIO  
H: 90mm  
ø: Ø172  
D: 150-165mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 1kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 24W  
Flujo luminoso luminaria: 2189lm  
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 19% / 3h: 8%  
IP: 40  
Clase de aislamiento: II  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 22W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B50

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme


Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

**ACCESORIOS DE EMERGENCIA**


---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**