

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: SPOT
 Haz: 36°
 Color: BLANCO
 Atenuación: PUSH, DALI
 Emergencia: CON ACCESORIO
 H: 90mm
 ø: 172mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 1.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 24W
 Flujo luminoso luminaria: 2233lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 19% / 3h: 8
 IP: 40
 Clase de aislamiento: II
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 22W
 Temperatura de color: 4000K
 ICR: >90
 Vida útil LED: 50000h L90 B10



Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99