



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 36°  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
H: 143mm  
ø: 120mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.9kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27W  
Flujo luminoso luminaria: (3K) 1946lm / (4K) 2034lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 23W  
Temperatura de color: 3000K/4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[TIN: Ver más información de producto](#)