



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: RIELES
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA, SPOT
Haz: 35°
Color: BLANCO
Atenuación: DALI
Emergencia: NO
ø: Ø80
Garantía: 5 años
Peso: 0.42kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 8W
Flujo luminoso directo: 264lm
Flujo luminoso indirecto: 297lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 48 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 6W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)