



Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: RIEELES
 Emisión: AJUSTABLE
 Ópticas: SPOT
 Haz: 14°
 Color: BLANCO
 Atenuación: DALI
 Emergencia: NO
 H: 60mm
 ø: Ø55
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.28kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 15W
Flujo luminoso luminaria: 1160lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 48 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 13W
Flujo luminoso fuente: 1520lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

FORTY8 TRACK

108560.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:24:00