



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Haz: 50°
Color: BLANCO
Atenuación: DALI
Emergencia: NO
L: 724mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.47kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 30W
Flujo luminoso luminaria: 1605lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 48 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 25W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[FORTY8 TRACK: Ver más información de producto](#)