FORTY8 TRACK


108582.01 + 108588.01
















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: RIELES

Emisión: DIRECTA Ópticas: MICROÓPTICAS

Haz: 50° Color: BLANCO Atenuación: DALI Emergencia: NO L: 244mm Garantía: 5 años Peso: 0.175kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 10W

Flujo luminoso luminaria: 771lm

IP: 20

Clase de aislamiento: III N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 48 Vdc

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 9W Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

FORTY8 TRACK: Ver más información de producto



FORTY8 TRACK





MICRO MOD. F8: 9W 2.7K 244 DALI C90 BI + RIFLETTORE M/O F8: BIANCO OPACO L=244



Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROÓPTICAS

Color: BLANCO L: 244mm Peso: 0.02kg

