



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
Color: CAPPUCINO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 2520mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 8.8kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 61.9W  
Flujo luminoso luminaria: 4796lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
N° driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 54W  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

# HERO

108606.21 + 108928.99

HERO: 54W 2.7K 2520 CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
L: 2520mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.13kg

## Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/4/2025, 23:53:05

ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | 108684.21 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP  | 108919.21 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA  | 108919.01 |



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER

**106722.02**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

**108687.21**