

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.3W  
Flujo luminoso luminaria: 3729lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
N° driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 42W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO: Ver más información de producto](#)





## Características


Uso: Interior  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
L: 1960mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.4kg

## Datos técnicos

IP: 40  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



# HERO

108611.01 + 108913.99

HERO: 42W 3K 1960 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	108677.01
	HERO: MOD.CIECO 1680 BIA	108681.01
	HERO: MOD.CIECO 1400 BIA	108680.01
	HERO: COPPIA TESTATE BIA	108684.01
	HERO: MOD.CIECO 250 BIA	108676.01
	HERO: MOD.CIECO 1120 BIA	108679.01
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108678.01

## ACCESORIOS DE MONTAJE

	HERO: SOSPL.3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/7/2025, 21:34:43

# HERO

108611.01 + 108913.99

HERO: 42W 3K 1960 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

**108919.01**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/7/2025, 21:34:43