



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 2.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W
Flujo luminoso luminaria: 2147lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 24W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

HERO

108630.02 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 4K 589 NE + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.2kg

Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 5/4/2025, 00:00:25

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: SOSPL.3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99