HERO

108636.20



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO, RIELES Emisión: DIRECTA Ópticas: MICROÓPTICAS

Color: CAFÉ

Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1428mm A: 53mm H: 69mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 4.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W

Flujo luminoso luminaria: 4020lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 36W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

HERO: Ver más información de producto









ACCESORIOS ADICIONALES

IN USO	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
H 130 ST WHO	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
30 00 00 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
IN 1000	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
es To wish	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
100 In 1861 In	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
10 to 100	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20
ACCESORIO	OS DE MONTAJE	
L	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
04 00 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20



HERO

108636.20



64 55 150 150 150 150 150 150 150 150 150	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
2 00	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 ° 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
a) 50	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
L	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
54	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
11 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
10	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
MA	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF	108920.20