



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA

Color: NEGRO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: NO

L: 1400mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 3.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2427lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 30W

Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO: Ver más información de producto](#)

# HERO

108648.02 + 108902.99

HERO: 30W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA  
L: 1400mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.2kg

## Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:36:13

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                                  |                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE          | 108687.02 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA      | 108921.01 |
|               | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |

|                                                                                     |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA        | 108922.01 |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE         | 108922.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.       | 108689.99 |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER  | 106723.02 |
|   | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)            | 108688.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE         | 108921.02 |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | 1086A2.99 |