

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAPPUCCINO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: NO  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.3W  
Flujo luminoso luminaria: 3757lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 42W  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO: Ver más información de producto](#)

# HERO

108657.21 + 108904.99

HERO: 42W 4K 1960 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1960



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA  
L: 1960mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.4kg

## Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 19/5/2025, 17:14:13

### ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | 108684.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA  | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA  | 108922.01 |

|                                                                                     |                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | <b>108689.99</b> |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE         | <b>108686.99</b> |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER | <b>106723.02</b> |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP       | <b>108921.21</b> |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA | <b>106723.01</b> |
|   | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | <b>1086A1.99</b> |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | <b>108688.99</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP       | <b>108922.21</b> |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | <b>1086A2.99</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP          | <b>108687.21</b> |