



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: CAPPUCINO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: NO

L: 2520mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 8.8kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 61.9W

Flujo luminoso luminaria: 5394lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 54W

Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
L: 2520mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.13kg

## Datos técnicos

IP: 40




ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | 108684.21 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL.L3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.   | 108689.99 |

|                                                                                                   |                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                  | HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE         | 108686.99 |
|                  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER | 106723.02 |
|                  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP       | 108921.21 |
|                  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA | 106723.01 |
|                  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | 1086A1.99 |
|                | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | 108688.99 |
|                | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP       | 108922.21 |
|                | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP          | 108687.21 |