



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Color: NEGRO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: NO  
L: 589x589mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 2.1kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W  
Flujo luminoso luminaria: 2131lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 24W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO: Ver más información de producto](#)



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
L: 589x589mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.2kg

## Datos técnicos

IP: 40  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE           | 108687.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA       | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL.3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA       | 108922.01 |

|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE        | 108922.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | 108689.99 |
|    | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
|    | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|    | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | 108688.99 |
|   | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE        | 108921.02 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | 1086A2.99 |