



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROÓPTICAS

Color: NEGRO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: NO

L: 868mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 26.5W

Flujo luminoso luminaria: 2183lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 22W

Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                                  |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE      | 108687.02 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA  | 108921.01 |
|               | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA  | 108922.01 |



|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE        | 108922.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | 108689.99 |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE         | 108686.99 |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER | 106723.02 |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | 1086A1.99 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | 108688.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE        | 108921.02 |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |