

HERO

108683.20





Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 36°
Color: CAFÉ
Atenuación: NO
Emergencia: Autonomía 3 h/Recarga 24 h
L: 250mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años batería excluida

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 5W
Flujo luminoso luminaria: 140lm
Flujo luminoso en emergencia: 100%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de energía: 1W
Temperatura de color: 4500K
ICR: >80

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

HERO: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:47:24

ACCESORIOS ADICIONALES



HERO: COPPIA TESTATE CAF	**108684.20**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 00:47:24