



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años batería excluida

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W
Flujo luminoso luminaria: 3129lm
Flujo luminoso en emergencia: 10%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 36W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[Ver más información de producto](#)



Características

Uso: Interior
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
	HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99





HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

108686.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99