108696.21 + 108925.99




HERO: EM 36W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680











Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: CAPPUCCINO Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1680mm A: 53mm H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W

Flujo luminoso luminaria: 3197lm Flujo luminoso en emergencia: 10%

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 36W Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-2:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO: Ver más información de producto



108696.21 + 108925.99



HERO: EM 36W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680









Características

Uso: Interior


Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1680mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40





108696.21 + 108925.99



HERO: EM 36W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

ACCESORIOS ADICIONALES

| HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|---------------------------------------|--|
| HERO: MOD.CIECO 1120 CAP | 108679.21 |
| HERO: MOD.CIECO 1680 CAP | 108681.21 |
| HERO: COPPIA TESTATE CAP | 108684.21 |
| HERO: MOD.CIECO 1400 CAP | 108680.21 |
| HERO: MOD.CIECO 250 CAP | 108676.21 |
| HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |
| OS DE MONTAJE | |
| HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
| HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
| HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
| | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP HERO: MOD.CIECO 1680 CAP HERO: COPPIA TESTATE CAP HERO: MOD.CIECO 1400 CAP HERO: MOD.CIECO 250 CAP HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP DS DE MONTAJE HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. |



108696.21 + 108925.99



HERO: EM 36W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

| M - M 00 | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP | 108921.21 |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| e 12 | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | 1086A1.99 |
| r 100 mg | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | 108688.99 |
| M (4) | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP | 108922.21 |
| 817 170 | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |
| n 100 m | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | 108687.21 |

