

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
Color: NEGRO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h  
L: 1680mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años batería excluida

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W  
Flujo luminoso luminaria: 3596lm  
Flujo luminoso en emergencia: 10%  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 36W  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)




## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
L: 1680mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.13kg

## Datos técnicos

IP: 40



ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                                  |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE      | 108687.02 |
|               | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE   | 108922.02 |
|               | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |





HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**