## 108701.02 + 108910.99


HERO B: 43W 2.7K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120











## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: NEGRO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 4kg

#### **Datos técnicos**

Potencia de entrada de la luminaria: 48.5W

Flujo luminoso luminaria: 4162lm Flujo luminoso indirecto: 2076lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 43W Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

#### Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

### **Norme**

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

#### Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

HERO B: Ver más información de producto



## 108701.02 + 108910.99
















## Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

L: 1120mm A: 48mm H: 6mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

## **Datos técnicos**

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

#### Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



## 108701.02 + 108910.99



HERO B: 43W 2.7K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

#### **ACCESORIOS ADICIONALES**

HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
OS DE MONTAJE	
HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE  HERO B: MOD.CIECO 1120 NE  HERO B: MOD.CIECO 1400 NE  HERO B: MOD.CIECO 250 NE  HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE  DS DE MONTAJE  HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M  KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA



## 108701.02 + 108910.99



HERO B: 43W 2.7K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120



