108718.21 + 108913.99


HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960











Características

Uso: Interior

H: 92mm

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: MICROPRISMÁTICA Color: CAPPUCCINO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1960mm A: 53mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 7kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 88.8W

Flujo luminoso luminaria: 8573lm Flujo luminoso indirecto: 4452lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 3

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 79W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

HERO B: Ver más información de producto



108718.21 + 108913.99




HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960













Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

L: 1960mm A: 48mm H: 6mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



108718.21 + 108913.99



HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108718.21 + 108913.99



HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01

